

中山翠亨新区 2025 年应急物资装备和器材采购项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GDXSZDS-C2025006
原公告的采购项目名称：中山翠亨新区 2025 年应急物资装备和器材采购项目
首次公告日期：2026 年 04 月 13 日

二、更正信息：

更正事项：招标文件
更正原因：更正招标文件部分内容及项目顺延开标。
更正内容：

原公告的截止时间：2026 年 05 月 07 日 10 点 00 分（北京时间），更正为：截止时间：2026 年 05 月 13 日 09 点 30 分至 10 点 00 分（北京时间）。
原公告的开标时间：2026 年 05 月 07 日 10 点 00 分（北京时间），更正为：开标时间：2026 年 05 月 13 日 10 点 00 分（北京时间）。

1. 招标文件第二部分/用户需求书/二、采购项目内容技术规格、参数及要求/采购项目需求一览表/序号 16

16	逃 生 面 罩	70	个	▲1、符合 GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第 7 部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求，提供检验检测报告。 2、佩戴质量（g）约 500。 3、CO 透过浓度（mL/m³）在额定防护时间内任何单个 5min 过程中，CO 透过浓度的时间加权平均值≤41mL/mm³。 4、吸气温度（℃）≤48，吸气阻力（Pa）≤560，呼气阻力（Pa）≤177。 5、过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力>50N。		
----	------------	----	---	--	---	--

更正为：

16	逃 生 面 罩	70	个	▲1、符合 GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第 7 部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求，提供检验检测报告。 2、佩戴质量（g）约 500。 3、CO 透过浓度（mL/m³）在额定防护时间内任何单个 5min 过程中，CO 透过浓度的时间加权平均值≤41mL/m³。 4、吸气温度（℃）≤48，吸气阻力（Pa）≤560，呼气阻力（Pa）≤177。 5、过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力>50N。		
----	------------	----	---	---	---	--

2. 招标文件第二部分/用户需求书/二、采购项目内容技术规格、参数及要求/采购项目需求一览表


/序号 19

19	森林 消防 头盔	70	顶	▲1、产品符合《消防头盔》XF44-2015, 提供带 CMA、CNAS 标志的检验检测报告和消防产品认证。可根据客户需求印字。 2、材质：耐高温塑料盔体、披肩阻燃铝箔。头盔颜色：红色。 ▲3、冲击吸收性能（高温）$\geq 7543\text{N}$，冲击吸收性能（低温）$\geq 7639\text{N}$，冲击吸收性能（水浸）$\geq 7675\text{N}$，帽壳无碎片脱落。重量（不含披肩及附件）：$\leq 1135\text{g}$， 4、外置翻转面罩 PVC 材质，面罩高度 145mm, 可盖过面部下颚，有效保护整个面部且翻转灵活，透光率$\geq 85\%$，高清晰度，耐冲击、耐热、防雾、耐剐蹭及防老化等优良性能。 5、轻便、抗冲击、防穿透、防火星和防腐蚀，佩戴装置可调节，牢固、端正、无松脱、滑落现象；耐穿刺钢锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落。 6、盔体可配置照明设备；		
----	----------------	----	---	---	---	--


更正为：

19	森林 消防 头盔	70	顶	▲1、产品符合《消防头盔》XF44-2015, 提供带 CMA、CNAS 标志的检验检测报告和消防产品认证。可根据客户需求印字。 2、材质：耐高温塑料盔体、披肩阻燃铝箔。头盔颜色：红色。 ▲3、冲击吸收性能（高温）$\leq 3780\text{N}$，冲击吸收性能（低温）$\leq 3780\text{N}$，冲击吸收性能（水浸）$\leq 3780\text{N}$，帽壳无碎片脱落。重量（不含披肩及附件）：$\leq 1135\text{g}$。 4、外置翻转面罩 PVC 材质，面罩高度 145mm, 可盖过面部下颚，有效保护整个面部且翻转灵活，透光率$\geq 85\%$，高清晰度，耐冲击、耐热、防雾、耐剐蹭及防老化等优良性能。 5、轻便、抗冲击、防穿透、防火星和防腐蚀，佩戴装置可调节，牢固、端正、无松脱、滑落现象；耐穿刺钢锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落。 6、盔体可配置照明设备。		
----	----------------	----	---	---	---	--

3. 招标文件第二部分/用户需求书/二、采购项目内容技术规格、参数及要求/采购项目需求一览表/序号 21

21	油锯	29	台	★1、产品符合 GB/T5392-2017，提供带 CMA、CAL 和 CNAS 标志的检验检测报告。 ▲2、汽缸排量 $\geq 50\text{cm}^3$，最高功率转速 $\geq 9600\text{rpm}$，气缸缸径 $\geq 42\text{mm}$，活塞行程约 $\geq 33\text{mm}$，跳火间距约 $\geq 0.5\text{mm}$。链条润滑油箱容量 ≥ 0.26 升，油箱容量 ≥ 0.45 升，整机重量（不含油品）$\leq 4.9\text{kg}$。 3、链条节距约 $\geq 325''$，最大功率时的链条速度 $\geq 23\text{m/s}$。导板长度：$\geq 45\text{cm}$。功率 $\geq 2.4\text{ kW}$。锯切效率 $\geq 65\text{cm}^2/\text{s}$，锯切燃油消耗率 ≤ 73，发动机最低燃油消耗率 $\leq 586\text{g/kW} \cdot \text{h}$。 4、常温启动性能 ≤ 6，手拉启动 ≥ 1000 次不损坏，主机比质量 ≤ 2.1。 5、满负荷耳旁噪声 $\leq 103\text{dB(A)}$，高速空转耳旁噪声 $\leq 105\text{dB(A)}$，怠速耳旁噪声 $\leq 77\text{dB(A)}$，怠速 $\geq 3000\text{rpm}$。 6、装有熄火开关，并置于操作方便的位置。 7、油锯具有插木齿，有锯链张紧装置。		
----	----	----	---	--	---	--

更正为:

21	油锯	29	台	★1、产品符合 GB/T5392-2017，提供带 CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告。 ▲2、汽缸排量 $\geq 50\text{cm}^3$，最高功率转速 $\geq 9600\text{rpm}$，气缸缸径 $\geq 42\text{mm}$，活塞行程约 $\geq 33\text{mm}$，跳火间距约 $\geq 0.5\text{mm}$。链条润滑油箱容量 ≥ 0.26 升，油箱容量 ≥ 0.45 升，整机重量（不含油品）$\leq 4.9\text{kg}$。 3、链条节距约 $\geq 325''$，最大功率时的链条速度 $\geq 23\text{m/s}$。导板长度：$\geq 45\text{cm}$。功率 $\geq 2.4\text{ kW}$。锯切效率 $\geq 65\text{cm}^2/\text{s}$，锯切燃油消耗率 ≤ 73，发动机最低燃油消耗率 $\leq 586\text{g/kW} \cdot \text{h}$。 4、常温启动性能 ≤ 6，手拉启动 ≥ 1000 次不损坏，主机比质量 ≤ 2.1。 5、满负荷耳旁噪声 $\leq 103\text{dB(A)}$，高速空转耳旁噪声 $\leq 105\text{dB(A)}$，怠速耳旁噪声 $\leq 77\text{dB(A)}$，怠速 $\geq 3000\text{rpm}$。 6、装有熄火开关，并置于操作方便的位置。 7、油锯具有插木齿，有锯链张紧装置。		
----	----	----	---	--	---	--

4. 本项目提及的消防产品认证包含消防产品强制性认证或消防产品自愿性认证；投标产品须提供由应急管理部消防产品合格评定中心（CCCF）核发的有效消防产品认证证书或自愿性产品认证证书。如提供自愿性产品认证证书，发证认证机构须在应急管理部消防产品合格评定中心完成备案，并提供官网备案查询截图（截图需清晰体现机构名称、备案业务范围、查询时间）。

其他内容不变

更正日期：2026 年 04 月 27 日

三、其他补充事项

更正公告为原招标公告、原招标文件不可分割的部分，原招标公告、原招标文件相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。请投标人务必按照更正后的内容编制投标文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中山翠亨新区应急管理局
地 址：广东省中山市马鞍岛香山大道 28 号
联系方式：0760-85214119

2. 采购代理机构信息

名 称：广东信仕德建设项目的管理有限公司中山分公司
地 址：中山市东区长江路 6 号弘业大厦 1503、1504 卡
联系方式：0760-88167166

3. 项目联系方式

项目联系人：梁嘉雯
电 话：0760-88167166

广东信仕德建设项目的管理有限公司中山分公司

2026 年 04 月 27 日

